

PMBM-90

重量	370g				
リポ・セル数	6～8セル対応				
KV値	320				
最大電流	65A(10秒) 1400W以下での使用を推奨				
使用ペラ	電圧(V)	電流(A)	回転数(rpm)	静止推力(g)	備考
APC16X8E	21.6	55.2	6,290	3,500	
APC16X10E	22.9	35.9	7,230	4,040	
APC16X12E	22.4	42.2	6,860	4,320	
APC17X8E	21.8	40.8	6,770	4,440	
APC17X10E	21.2	52.6	6,240	4,460	
APC17X12E	20.6	58.0	5,950	4,000	
APC18X8E	22.5	50.3	6,750	5,380	
APC14X10E	26.7	45.7	8,150	3,580	
APC14X12E	26.1	50.1	7,860	3,260	
APC15X8E	26.1	37.5	8,270	4,300	
APC15X10E	25.7	46.2	7,850	3,760	
APC16X8E	25.6	43.7	7,890	4,900	
APC16X10E	25.1	51.0	7,540	5,060	
APC16X12E	24.1	66.2	6,850	4,040	
APC17X8E	24.7	50.3	7,400	5,380	
APC13X10E	30.1	51.7	9,020	3,010	
APC14X7E	30.0	46.1	9,250	4,200	
APC15X8E	29.6	47.7	9,120	5,160	

※静止推力は実測値。機体速度は静止推力に比例しませんのでご注意ください。